Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3 Кировского района Санкт-Петербурга
Заведующий:
Кузнецова Ирина Николаевна

Кузнецова Ирина Николаевна Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3 Кировского района Санкт-Петербурга
cn=Кузнецова Ирина Николаевна Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3 Кировского района Санкт-Петербурга, o=Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3 Кировского района Санкт-Петербурга, email=dou3.kir@obr.gov.spb.ru, c=RU
2025.05.13 13:34:32 +03'00'

АНКЕТА (титульный лист, часть I)
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
для формирования электронного паспорта объекта

Наименование организации (полное наименование организации в соответствии с учредительными документами, код ОГРН)

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3 Кировского района Санкт-Петербурга	ОГРН 1027802741020

(полное и сокращенное наименование организации)

Вид деятельности организации (указывается вид экономической деятельности организации, код ОКВЭД основной)

1. 85.11- образование дошкольное	ОКВЭД основной

Форма собственности	13	ОКФС

(указывается форма собственности по ОКФС)

Организационно-правовая форма	Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации	ОКОПФ 75203

(указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)

Должность, Ф.И.О. руководителя организации	заведующий	Кузнецова Ирина Николаевна
Телефон, факс руководителя организации	Тел. (812)377-23-34	Факс(812)377-23-34
E-mail организации	Dou3@kirov.spb.ru	
Юридический адрес организации	198207	Санкт-Петербург, Трамвайный пр., дом 11, корп. 4, лит. А
	(индекс)	(почтовый адрес)
Фактический адрес организации	198207	Санкт-Петербург, Трамвайный пр., дом 11, корп. 4, лит. А
	(индекс)	(почтовый адрес)

Наименование владельца объекта, в котором находится организация	ОГРН

(указывается организационно-правовая форма и название владельца объекта, в котором находится организация)

Юридический адрес владельца объекта, в котором находится организация	
	(индекс)

(почтовый адрес)

Телефон, факс, E-mail владельца объекта, в котором находится организация

Тел.	Факс	E-mail

Наименование вышестоящей организации	Администрация Кировского района Санкт-Петербурга, отдел образования	ОГРН

(указывается организационно-правовая форма и название организации)

Юридический адрес вышестоящей организации	198095	Санкт-Петербург, пр. Стачек, д.18
	(индекс)	(почтовый адрес)

Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации	начальник отдела образования, Ступак Юлия Владимировна

Телефон, факс вышестоящей организации	Тел. (812) 417-69-11	Факс (812)417-69-11
E-mail вышестоящей организации	roo.kirov@mail.ru	

Примечание: при заполнении использовать данные приложения №1 к Анкете «Инструкция по заполнению Анкеты», п.1 «Анкета (титульный лист)».

Титульный лист, часть II

Наименование объекта (указывается ОСИ части 1 титульного листа, если ОСИ находится по одному адресу и занимает одно здание(помещение); или корпус ОСИ или филиал ОСИ с указанием № корпуса или занимаемых помещений, , или № подъезда / лестницы жилого дома)	*Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3 Кировского района Санкт-Петербурга*
Фактический адрес объекта (индекс, почтовый адрес)	*198207, Санкт-Петербург, Трамвайный проспект, дом 11, корп. 4, лит. А*
Общая площадь объекта (указывается общая площадь в кв. м.)	*1156,2 м^2*
Этаж / этажи расположения объекта (указываются этажи, на которых расположен объект, например: 1, 2 этажи; 3, 4, 5 этажи)	*3 этажа*
Кадастровый номер объекта	
Категории обслуживаемого населения: граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет), инвалиды (в том числе дети-инвалиды), все.	*дети*
Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, инвалиды с отклонениями в развитии.	*инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, инвалиды с отклонениями в развитии.*
Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: (да, нет)	нет

АНКЕТА (основная часть)

п/п	Зона, элемент зоны (параметр), техническое средство обустройства объекта	Наличие (1), отсутствие (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Необходимость (1), отсутствие необходимости (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Возможность (1), невозможность (0) создания / реконструкции зоны, элемента зоны (параметра) технического средства на объекте	Параметры зоны (элемента), технического средства обустройства объекта				№ пункта, № рисунка СП59.13330.2016; прочие СП, ГОСТ	Примечание
					Наименование параметра, назначение параметра для: «К» - инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, «О» - инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, «С» - инвалидов с нарушениями зрения, «Г» - инвалидов с нарушениями слуха, «У» - инвалиды с отклонениями в развитии.	Единица измерения	Фактическое значение (для параметров с единицами измерения «соответствие» и «наличие» указывается значение «Да» или «Нет»)	Нормативное значение		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1.Подходы к объекту, пути движения									
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
1.1	Пути от остановки до ворот									
		1	1	0	Ширина пешеходных путей **«К»**	м	2,5	не менее 1,2 в условиях сложившейся застройки	п. 5.1.7	* не менее 2,0 м с учетом встречного движения инвалидов на креслах-колясках
		0	0	0	Наличие на путях движения устройств, создающих преграду для МГН (непрозрачных калиток на навесных петлях двухстороннего действия, вращающихся калиток, турникетов и т.п.) **«К», «О», «С», «У»**	наличие	нет		п.5.1.2	
		0	0	0	Продольный уклон при съезде с тротуара на проезжую часть около здания, **«К»**	%	8	не более 8 (1:12)	п.5.1.8	

		1	0	0	То же в местах, характеризующихся стесненными условиями, **«К»**	%	0	не более 10 (1:10) на протяжении не более 1,0 м	п.5.1.8	
		1	0	0	Перепад высот в местах съезда на проезжую часть **«К», «С»**	м	0,015	не более 0,015	п. 5.1.8	
		1	0	0	Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые **«О», «К», «С», «Г», «У»**	соответствие	да		п. 5.1.11	
		0	0	0	Толщина швов между бетонными плитами покрытия, , **«К», «О», «С»**	м	-	не более 0,01	п.5.1.11	
		0	0	0	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на вертикальной поверхности на высоте от 0,7 до 2,1 м бордюрным камнем (бортиком) высотой. **«С»**	м	-	не менее 0,05	п.5.3.2	
		0	0	0	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,3 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на отдельно стоящей опоре на высоте от 0,7 до 2.1 м бордюрным камнем (бортиком) высотой. **«С»**	м	-	не менее 0,05	п.5.3.2	
		0	0	0	Предупредительное мощение вокруг отдельно стоящих опор, стоек, деревьев, на расстоянии. **«С»**	м	-	0,5	п.4.3.4 СП 59.13330.2012	
		0	0	0	Система средств информационной поддержки на всех путях движения, доступных для МГН, на все время эксплуатации учреждения, **«О», «К», «С», «Г», «У»**	наличие	-		п.5.1.3	
		0	0	0	Ограничительная разметка пешеходных путей на проезжей части, **«К», «О», «С», «Г», «У»**	наличие	-		п.5.1.4	
		0	0	0	Оборудование входа на участок доступными для МГН элементами информации об объекте **«О», «К», «С», «Г», «У»**	наличие	-		п.5.1.1	пункт не является обязательным
		0	0	0	При пересечении пешеходных путей транспортными средствами у входов в здание или на участке около здания наличие элементов заблаговременного предупреждения водителей о местах перехода. **«К», «О», «С», «Г», «У»**	наличие	-		п.4.1.5 СП 59.13330.2012	
		0	0	0	Расположение тактильных средств, выполняющих предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, на расстоянии до объекта, начала опасного участка, изменения направления движения и т.п. **«С»**	м	-	не менее 0,8	п.5.1.10	
		0	0	0	Высота бордюров по краям пешеходных путей, **«К», «О», «С»**	м	0,1	не менее 0,05	п.5.1.9	

		0	0	0	Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающим к путям пешеходного движения, **«К», «О», «С»**	м	-	не более 0,025	п.5.1.9	
1.1.1	Пути от ворот до входного узла									
		0	0	0	Ширина пешеходных путей **«К»**	м	-	не менее 1,2 в условиях сложившейся застройки	п. 5.1.7	* не менее 2,0 м с учетом встречного движения инвалидов на креслах-колясках
		0	0	0	Наличие на путях движения устройств, создающих преграду для МГН (непрозрачных калиток на навесных петлях двухстороннего действия, вращающихся калиток, турникетов и т.п.) **«К», «О», «С», «У»**	наличие	-		п.5.1.2	
		0	0	0	Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые **«О», «К», «С», «Г», «У»**	соответствие	-		п. 5.1.11	
		0	0	0	Система средств информационной поддержки на всех путях движения, доступных для МГН, на все время эксплуатации учреждения, **«О», «К», «С», «Г», «У»**	наличие	-		п.5.1.3	
		0	0	0	Оборудование входа на участок доступными для МГН элементами информации об объекте **«О», «К», «С», «Г», «У»**	наличие	-		п.5.1.1	пункт не является обязательным
		1	0	0	Высота бордюров по краям пешеходных путей, **«К», «О», «С»**	м	-	не менее 0,05	п.5.1.9	
		0	0	0	Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающим к путям пешеходного движения, **«К», «О», «С»**	м	-	не более 0,025	п.5.1.9	
1.2	Лестницы (на подходах к объекту, на участках)	0	0	0	Размеры ступеней: ширина проступей **«О», «С»**	м	-	0,35-0,4	п. 5.1.1	
1.3	Пандусы стационарные, дублирующие внешние лестницы	0	0	0	Уклон пандуса **«К»**	%	-	не более 5 (1:20)	п. 5.1.14	
1.4	Подъемные платформы с вертикальным /	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами шириной **«К»**	м	-	не менее 1,6	п. 6.2.17	

	наклонным перемещением на внешних лестницах									
2. Входной узел										
2.1	Наружные лестницы	0	0	0	Размеры ступеней: ширина проступей **«О», «С»**	м	-	0,35-0,4	п. 5.1.12	
2.2	Пандусы стационарные, дублирующие наружные лестницы	0	0	0	Уклон пандуса **«К»**	% (уклон)	-	не более 5 (1:20)	п. 6.1.2	
					Уклон пандуса припри ограниченном участке застройки или при наличии подземных коммуникаций перед входом **«К»**	% (уклон)	-	не более 8 (1:12)	п. 6.1.2	
2.3	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и	0	0	0	Ширина пандуса (расстояние между поручнями пандуса) **«К»**	м	-	0,9-1,0	п.5.1.15	
2.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами шириной, **«К»**	м	-	не менее 1,6	п. 6.2.17	
2.5	Подъемники мобильные	0	0	0	**«К»**	наличие	-		п.5.1.14	
2.6	Входные площадки									
		1	1	0	Навес **«К», «О», «С», «Г», «У»**	наличие	да		п. 6.1.4	
		1	1	0	Подсветка **«К», «О», «С», «Г», «У»**	наличие	да		п. 3.17 СП 35-101-2001 СНиП 35-101-2001	
		0	1	0	Водоотвод **«К», «О», «С», «Г», «У»**	наличие	Нет		п. 6.1.4	
		0	1	0	Поперечный уклон	%	2	1-2		
		1	1	0	Поверхность покрытий твердая, не допускающая скольжения при намокании **«К», «О», «С», «Г», «У»**	соответствие	да			
		0	1	0	Высота площадки без пандуса	м	0,015	не более 0,025	5.1.9	аналог п.4.1.9 СП 59.13330.2012
		1	1	0	Ширина входной площадки **«К»**	м	2,5	≥ 1,50	п. 5.1.3 СП 59.13330.2012	

		1	1	0	Глубина входной площадки **«К»**	м	1,4	≥ 1,85	п. 5.1.3 СП 59.13330.2012	
		0	0	0	Ширина входной площадки с пандусом **«К»**	м	--	≥ 2,20	п. 6.1.4	
		0	0	0	Глубина входной площадки с пандусом **«К»**	м	-	≥ 2,20		
		1	1	0	Обозначение символом входа, доступного для МГН, **«К», «О» «С», «Г», «У»**	наличие	да		п. 6.5.1	
		0	1	0	Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН входу **«К», «О», «С»**	наличие	нет		п.6.5.1	
2.7	Входные тамбуры	1	1	0	Ширина тамбура, при глубине не менее 2,45 м **«К»**	м	2,2*1,2	не менее 1,6	п.6.1.8	
					Ширина тамбура, при глубине от 1,5 м до 1,8 м (при реконструкции)	м		не менее 2,3	п.6.1.8	
		0	0	0	Дренажные и водосборные решетки в одном уровне с поверхностью пола **«К», «О», «С»**	соответствие	нет		п.6.1.8	
		0	0	0	Ширина просветов ячеек дренажных решеток не более 0,013 м, длина не более 0,015 м, диаметр круглых ячеек не более 0,018 м, **«К», «О», «С»**	соответствие	нет		5.1.17	
2.8	Входные двери	1	1	0	Ширина дверных проемов вновь проектируемых зданий в свету **«К»**	м	-	не менее 1,2	п. 6.1.5	
					Ширина одной створки (дверного полотна) при двухстворчатых дверях **«К»**	м	0,9	0,9		
					Ширина дверных проемов, реконструируемых/приспосабливаемых зданий в свету **«К»**	м	-	0,9 – 1,2		
		1	1	0	Высота каждого элемента порогов **«К», «О», «С»**	м	0,06	не более 0,014		
		0	1	1	Смотровые панели в полотнах наружных дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом шириной не менее 0,15 м **«К», «О», «С», «У»**	наличие	нет			
		0	1	1	Нижняя часть смотровых панелей на высоте от уровня пола, **«К», «О», «С», «У»**	м	-	не выше 1,0		
					Верхняя часть смотровых панелей на высоте от уровня пола **«К», «О», «С», «У»**	м	-	не ниже 1,6		
		1	1	0	Обозначение символом входа, доступного для МГН **«К», «О», «С»**	наличие	нет		п. 6.5.1	
	Двери тамбурные	1	1	0	Ширина дверных проемов вновь проектируемых зданий в свету **«К»**	м	-	не менее 1,2	п. 6.1.5	
					Ширина одной створки (дверного полотна) при двухстворчатых дверях **«К»**	м	0,9	0,9		
					Ширина дверных проемов,	м	-	0,9 – 1,2		

					реконструируемых/приспосабливаемых зданий в свету **«К»**					
		1	1	0	Высота каждого элемента порогов **«К», «О», «С»**	м	0,06	не более 0,014		
		0	1	1	Обозначение символом входа, доступного для МГН **«К», «О», «С»**	наличие	да		п. 6.5.1	
	Прозрачные двери на входах и в здании, прозрачные ограждения и перегородки	0	0	0	Яркая контрастная маркировка (декоративные рисунки или фирменные знаки) высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м на уровне 0,9-1,0 м от пола **«К»**	наличие	-		п. 6.1.6	
					Яркая контрастная маркировка (декоративные рисунки или фирменные знаки) высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м на уровне 1,3-1,4 м от пола **«С»**	наличие	-			
2.9	Вестибюли общественных зданий	0	0	0	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету **«К»**	м	-	не менее 0,95	п. 6.1.9	
					Дополнительный боковой проход для обеспечения эвакуации **«К», «О», «С», «Г», «У»**	наличие	-			
		0	1	0	Звуковые информаторы **«С»**	наличие	-		п. 6.5.7	для вестибюлей обществен-ных зданий; пункт не является обязатель-ным
		0	1	1	Текстофоны, снабженные клавиатурой и дисплеем для отображения текстовой информации (либо эквивалент этого оборудования) **«Г»**	наличие	-			
3. Пути движения внутри здания										
3.1	Коридоры, переходы	0	1	0	Тактильные предупреждающие указатели глубиной 0,5-0,6 м с высотой рифов 4 мм на участках пола перед дверными проемами на расстоянии «С»	м	-	0,3		
		0	1	0	Тактильные предупреждающие указатели глубиной 0,5-0,6 м с высотой рифов 4 мм на участках пола перед входами на лестницы на расстоянии «С»	м	-	0,3	п.6.2.3	
		0	1	0	Тактильные предупреждающие указатели глубиной 0,5-0,6 м с высотой рифов 4 мм на участках пола перед поворотом коммуникационных путей «С»	м	-	0,3		
		0	1	0	Ширина пути движения в коридорах **«К»**	м	1,1	не менее 1,5	п. 6.2.1	
					Ширина пути движения в переходах в другое здание **«К»**	м	-	не менее 2.0		
		0	1	0	Ширина подхода к оборудованию и мебели, **«К»**	м	-	не менее 0,9	п.6.2.2	
		0	1	0	Диаметр зоны для самостоятельного разворота на 180º, **«К»**	м	-	не менее 1,4	п.6.2.2	

		0	1	0	Ширина прохода в помещение с оборудованием и мебелью, **«К»**	м	-	не менее 1,2	п.6.2.2	
		0	0		Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на вертикальной поверхности на высоте от 0,7 до 2,1 м бортиком высотой **«С»**	м	-	не менее 0,05	п.6.2.6	
		0	0	0	Высота ворса ковров **«К», «О»**	м	-	не более 0,013	п.6.2.7	
3.2	Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров	1	1	0	Ширина **«К»**	м	0,8	не менее 0,9	п. 6.2.4	
		0	1	1	Высота порогов или перепад высот **«К», «С»**	м	0,3	не более 0,014	п. 6.2.4	
		1	1	0	Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка) **«С»**	наличие	да		п. 6.4.1	
3.3	Внутренние лестницы	1	1	0	Размеры ступеней: ширина проступей **«О», «С»**	м	0,3	0,28 - 0,35	п.6.2.8, п.6.11 СП 118.13330.2012	
		1	1	0	Высота ступеней **«О», «С»**	м	0,17	0,13 - 0,17		
		1	1	0	Поверхность ступеней ровная и шероховатая **«О», «С», «Г», «У»**	соответствие	да		п.6.2.8	
		0	0	0	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающим к стенам или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги **«О», «С», «Г», «У»**	наличие	нет			
		0	0	0	Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте **«О», «С»**	м	-	0,9	п. 6.2.11	все-таки с 2-х сторон?
		0	1	0	Завершающая горизонтальная часть поручня длиннее марша лестницы **«О», «С»**	м	-	0,3		
		1	1	0	Завершающая горизонтальная часть поручня не должна быть травмоопасной формы **«О», «С», «Г», «У»**	соответствие	да			
		0	1	1	Диаметр округлого сечения поручня **«О», «С», «Г», «У»**	м	-	0,03-0,05	п.6.2.12	
		0	0	0	Расстояние между поручнем и стеной с гладкой поверхностью **«О», «С», «Г», «У»**	м	-	не менее 0,045		
		0	0	0	Расстояние между поручнем и стеной с шероховатой поверхностью **«О», «С», «Г», «У»**	м	-	не менее 0,06	п.6.2.12	
		0	0	0	Разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более **«О», «С»**	наличие	нет		п. 6.2.8	

		0	0	0	Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов **«О»**	м	0,98	не менее 1,35	СП 118.13330.2012 п.6.9	в данном пункте указаны различные значения
		0	0	0	Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и более этажных жилых зданий **«О», «С»**	м	-	не менее 1,05	СП 54.13330.2012 п.8.2, табл.8.1	
		0	0	0	Открытые ступени (без подступенков) не допускаются «О», «С»	соответствие	да		п. 6.2.8	
		0	0	0	Рельефные обозначения этажей на поверхности поручней (за исключением стационаров) «С»	наличие	-		п.6.2.12	
		1	1		Предупредительные полосы об окончании перил «С»	наличие	да			
3.4	Пандусы стационарные	0	0	0	Высота одного подъема **«К»**	м	-	не более 0,45	п. 6.2.9	
3.5	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и	0	0	0	Ширина пандуса на путях движения внутри здания **«К»**	м	-	не менее 0,8	п. 6.2.9	
3.6	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами шириной **«К»**	м	-	не менее 1,6	п. 6.2.17; ГОСТ Р 51630-2000	
3.7	Подъемники мобильные	0	0	0	Подъемники мобильные **«К»**	наличие	-		п.5.1.14	с посторонней помощью
3.8	Лифты	0	0	0	Ширина кабины **«К»**	м	-	не менее 1,1	п. 6.2.14	
3.9	Эскалаторы	0	0	0	Тактильные предупреждающие знаки у каждого края, **«С»**	наличие	-		п.6.2.18	
3.10	Пути эвакуации	1	1		Верхние и нижние ступени в каждом марше эвакуационных лестниц должны иметь одну или несколько противоскользящих полос общей шириной 0,08-0,1 м, окрашенных в контрастный цвет, или применены тактильные указатели, контрастные по цвету по отношению к прилегающим поверхностям пола	соответствие	да		п.6.2.8	
		0	1	1	Кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации должны быть окрашены краской, светящейся в темноте, или на них наклеены световые ленты **«О», «С», «Г», «У**	соответствие	нет		п.6.2.29	

		0	1	1	Эвакуационные знаки пожарной безопасности, **«К», «О», «С», «Г», «У»**	наличие	да		п.6.5.5	
		0	1	1	Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН эвакуационному выходу, **«К», «О», «С», «У»**	наличие	да		п.6.5.1	
	4. Специальные требования к помещениям, местам обслуживания инвалидов									
	В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей, в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании. **Подходы, пути движения к объекту, входные узлы, пути движения внутри здания, санитарно-гигиенические помещения, автостоянки анкетируются по общим требованиям, представленным в пунктах: 1 – 3, 5,7 Анкеты**.									
	Название зоны (технического средства)	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
4.1.	**Помещения, места обслуживания МГН в общественных зданиях**									
4.1.1	Зона (зоны) обслуживания посетителей	0	1	0	Количество мест для инвалидов **«К», «О», «С», «Г», «У»**	%	-	не менее 5, но не менее одного места	п. 8.1.3	
4..1.2	Коридоры, места ожидания	0	0	0	Ширина коридоров, используемых для ожидания при двустороннем расположении кабинетов, **«К**	м	-	не менее 3,2	п.8.3.4	в разделе о зданиях и помещениях здравоохранения и соц. обслужива-ния
		0	0	0	Ширина коридоров, используемых для ожидания при одностороннем расположении кабинетов, **«К**	м	-	не менее 2,8	п.8.3.4	
		0	0	0	При ширине коридора не более 1,8 м уширение коридора глубиной 1,8 м длиной 3,0 м через каждые 10-15 м, но не менее одного на коридор	наличие	-		п.7.1.6 СП 59.13330.2012	
		1	1	1	Визуальная информация о местах получения услуги **«К», «О», «Г», «У»**	наличие	да		п.6.5.4	не является обязатель-ным
		1	1	1	Расположение визуальной информации на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения**, «С», «У», «К», «О», «Г»**	соответствие	соответствует		п.6.5.4	
		1	1	1	Высота расположения визуальной информации, **«С», «У», «К», «О», «Г»**	м	1,5	1,5-4,5	п.6.5.4	
		1	1	0	Информационная мнемосхема (тактильная или тактильно-звуковая схема расположения служебных помещений) **«С»**	наличие	-		п. 8.1.6	не является обязатель-ным
		1	0	0	Тактильная информация о местах получения услуги**, «С»**	наличие	-		п. 8.1.6	
4.1.3	Помещения для	0	0	0	Площадь помещения для индивидуального приема посетителей: **«К», «О»:**		-			

	приема посетителей	0	0	0	на одно рабочее место	кв. м	-	не менее 12,0	п.8.1.11, п.8.7.3	
		0	0	0	на два рабочих места	кв. м	-	не менее 18,0	п.8.1.11	
		0	0	0	Поверхность столов, прилавков, низа окошек касс, справочных и других мест обслуживания на высоте от уровня пола **«К»**	м	-	не более 0,85	п.8.1.7	
		0	0	0	Ширина рабочего фронта стола у места получения услуги	м	-	не менее 1,0	п.8.1.7	
4.2. Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях предприятий торговли и питания										
4.4. Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях зрелищных (спортивно-зрелищных) учреждений. Для инвалидов рекомендуется делать доступными помещения зрительского комплекса: вестибюль, гардероб, санузлы, фойе, буфеты, коридоры и кулуары перед зрительным залом										
	4.5. Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях и помещениях учебно-воспитательного назначения									
4.5.1	Актовые и зрительные залы неспециализированных образовательных учреждений	0	0	0	Количество мест в актовых и зрительных залах неспециализированных образовательных учреждениях для инвалидов на креслах-колясках из расчета общего количества мест в зале, **«К»:**	количество	0		п.8.2.3	
		0	0	0	50-150 мест	количество	0	3-5		
		0	0	0	151-300 мест	количество	0	5-7		
		0	0	0	301-500 мест	количество	0	7-10		
		0	0	0	501-800 мест	количество	0	10-15		
		0	0	0	Количество кресел с вмонтированными системами индивидуального прослушивания в аудиториях, зрительных и лекционных залах вместимостью более 50 чел., оборудованных фиксированными сидячими местами	количество	0		п.7.1.11	
		0	0	0	В каждом зале со звуковой системой должна быть система усиления звука индивидуальная или коллективного пользования, в том числе индукционные контуры	наличие	0		п.7.1.7, 7.1.12	
4.5.2	Читальные залы библиотек неспециализированных общеобразовательных	0	0	0	Количество мест в читальных залах библиотек неспециализированных общеобразовательных учреждений, от общего количества мест **К», «О», «С», «Г», «У»**	%	0	не менее 5	п.7.2.5	
4.5.3	Учебные помещения общеобразоват	0	0	0	Световой сигнализатор школьного звонка и сигнала об эвакуации, **«Г»**	наличие	0		п.8.2.5	

	ельных учреждений									
4.5.4	Раздевалки физкультурных залов и бассейнов неспециализированных общеобразовательных учреждений	0	0	0	Закрытая раздевалка с душем унитазом, **«К», «О», «С», «Г»**	наличие	0		п.8.2.4	
		0	0	0	Обозначение символом доступности для МГН закрытой раздевальни **«К», «О», «С», «Г»**	наличие	0		п.6.5.1	
	4.6. Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях и помещениях учреждений здравоохранения									
4.7. Оборудование мест обслуживания МГН в культовых, ритуальных и мемориальных зданиях и сооружениях (п.7.6.22- на территориях кладбищ и некрополей должен быть обеспечен доступ МГН к участкам погребений, колумбариям; к зданиям администрации, торговли, питания, к водоразборным устройствам, и чашам для полива, к выставочным участкам, к мемориальным объектам общественного назначения, общественным туалетам)										
4.8. Расположение внутреннего оборудования и устройств в помещениях										
4.8.1	Помещения	0	1	0	Расположение приборов для открывания и закрывания дверей, горизонтальных поручней, ручек, кранов, кнопок различных аппаратов, отверстия питьевых, торговых и билетных автоматов, отверстия для чип-карт, терминалы, рабочие дисплеи и прочие устройства, которыми могут воспользоваться МГН на высоте**, «К», «О», «С»**	м	-	от 0,85 до 1,1	п.6.4.2	
		0	1	0	То же на расстоянии от боковой стены, **«К», «О», «С»**	м	-	не менее 0,4	п.6.4.2	в пункте не менее 0,6
		1	1	0	Высота расположения выключателей и розеток, **«К», «О», «С»**	м	1,4	0,4-0,8		
5.Санитарно-гигиенические помещения (п.6.3.1. Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения для посетителей, следует предусматривать специально оборудованные для инвалидов доступные кабины в уборных, места в раздевальных ванных и душевых. При этом должна обеспечиваться доступность уборных общего пользования для людей с нарушением зрения.										
5.1	Кабины в общей уборной				Доля доступных для МГН кабин в общем количестве кабин уборных, **«К», «О», «С», «Г», «У»**	**%**	-	5	п.6.3.2	
5.2	Универсальные кабины (при отсутствии	0	1	0	Ширина **«К»**	м	0,88	не менее 2,2	п. 6.3.3	Размеры доступных и универсальных (специализированных) кабин могут изменяться в зависимости от
		0	1	0	Глубина **«К»**	м	1,3	не менее 2,25	п. 6.3.3	

	доступной кабины в общей уборной)									расстановки и габаритов применяемого оборудования
		0	1	0	Ширина двери кабины **«К»**	м	0,7	не менее 0,9	п. 6.3.3	
		0	1	0	Направление открывания двери кабины **«К», «О», «С», «Г», «У»**	-	наружу	наружу	п. 6.3.3	
		0	1	0	Опорные поручни около унитаза и около умывальника **«О», «К»**	наличие	нет		п. 6.3.3	
		0	1	0	Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей **«К», «О», «С», «Г», «У»**	наличие	нет		п. 6.3.3	
		0	1	0	Высота расположения писсуара **«К»**	м	-	0,4	п. 6.3.3	
		0	1	0	Водопроводные краны с рычажной рукояткой и термостатом, при возможности – с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа **«К», «О», «С»**	наличие	-		п. 6.3.9	
		0	1	0	Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) **«К», «О», «С», «Г», «У»**	наличие	-		п. 6.3.6	
		0	1	0	Обозначение у дверей кабины символом доступности кабины для инвалидов, в том числе рельефным, на высоте 1.35 м **«К», «О», «С», «Г», «У»**	наличие	-		п. 6.3.6	в пункте высота 1,2-1,6 м от уровня пола и расстояние 0,1-0,5 м от края двери
		0	1	0	Указатели направления пути к ближайшей доступной для МГН туалетной кабине (в случае недоступности туалетной кабины для МГН) **«К», «О», «С», «Г», «У»**	наличие	-		п.6.3.6	
5.3	Кабины душевые закрытая	0	0	0	Количество доступных кабин с пространством для подъезда кресла-коляски	количество	-	не менее одной	п.6.3.4	
5.4	Кабины душевые открытые и со сквозными проходами	0	0	0	Кабина должна быть оборудована: переносным или складным сиденьем на высоте: **«К», «О», «С»**	м	-	не более 0,48	п..6.3.5	
6. Автостоянки										
6.1	Индивидуальные автостоянки на участке около или	0	0	0	Места для автотранспорта инвалидов **«К», «О»**	%	-	10% мест от общего количества (но не менее одного места)	п. 5.2.1	
		0	0	0	Расстояние от стоянки автотранспорта инвалида до входа в учреждение **«К», «О»**	м	-	не далее 50	п. 5.2.2	

	внутри зданий учреждений обслуживания	0	0	0	Расстояние от стоянки автотранспорта инвалида до входа в жилое здание **«К», «О»**	м	-	не далее 100	п. 5.2.2	
		0	0	0	Ширина места для стоянки (парковки) транспортного средства инвалида **«К»**	м	-	3,6	п. 5.2.4	
		0	0	0	Длина места для стоянки (парковки) транспортного средства инвалида **«К»**	м	-	6,0	п. 5.2.4	
		0	0	0	Обозначение места стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на поверхности дорожного покрытия **«К»**	наличие	-		п. 5.2.1	
		0	0	0	Обозначение места стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке**) «К»**	наличие	-		п. 5.2.1	
		0	0	0	Высота знака обозначения места стоянки на вертикальной поверхности	м	-	от 1,5 до 2,0	п. 5.2.1	
6.2	Многоуровневые автостоянки	0	0	0	Наличие мест для автомобилей инвалидов на креслах-колясках у выхода на первом этаже или около лифтов, размеры которых соответствуют нормативным требованиям в части перемещения в лифтах инвалидов на креслах -колясках	наличие	-		п.5.2.5	

Примечание:

1. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не предусмотрены Анкетой, создаётся новая строка, с соответствующим порядковым номером и заполняются все графы Анкеты. Графы 7,8,9 определяются организацией самостоятельно в соответствии с нормативными требованиями по согласованию со службой заказчика, ОСЗН, Центром.
2. В случае наличия зон, элементов зон одинаковых по названию (лестница, коридор, пандус) им присваиваются порядковые номера (внутренняя лестница №1; внутренняя лестница №2, внутренняя лестница №5) и по каждой из этих зон заполняются соответствующие графы Анкеты.
3. В случае если ОСИ имеет несколько действующих входных узлов, один из них обследуется с учётом потребностей всех категорий инвалидов, включая инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски. Остальные входные узлы должны быть обследованы с учетом потребностей МГН, за исключением инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски.
4. При заполнении п.1.1. анкеты «Пути пешеходного движения» необходимо учитывать следующее. Анкетированию подлежат пути пешеходного движения, находящиеся на земельном участке организации, а также пешеходные пути, находящиеся за пределами земельного участка, и ведущие к организации (участки пешеходных путей от организации до ближайших остановок наземного пассажирского транспорта, а также ближайших станций метрополитена, находящихся не далее 500 метров от организации).
5. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не находится в ведении анкетируемого учреждения, то в поле «Наименование ОСИ» указывается наименование ОСИ (если известно его наименование) в чьем ведении находится данная зона, элемент зоны, техническое средство. В случае если наименование ОСИ неизвестно проставляется «не знаю». Замеры параметров по данным зонам осуществляются и заполняются сотрудником, проводящим анкетирование.
6. При заполнении п.1.1. анкеты «Пути пешеходного движения» обследованию подлежит путь от ближайшей остановки городского транспорта до места получения услуги, либо проживания МГН.
7. Анкетирование (определение доступности от входной площадки до квартиры инвалида) подъезда жилого дома производится в соответствии с разделами 2, 3 анкеты.

	Старший воспитатель	Кузнецова Е.С.		«_21_»_марта__202_г.
(812) 377-23-34	Заполнил Анкету:	ФИО	(подпись)	
телефон				
	Заведующий	Кузнецова И.Н..		«_21_»_марта__202_г.
Согласовано:	Должность руководителя обследованного	ФИО	(подпись)	

(812) 377-23-34 объекта

телефон